

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87490375

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

**87490375 Костюм зимний Титан-Ультра UZ (тк.Смесовая,240) п/к,
т.серый/красный**



Рис.1. Эскиз **Костюм зимний Титан-Ультра UZ** (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/красный, куртка, вид спереди.



Рис.2. Эскиз Костюм зимний Титан-Ультра UZ (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/красный, куртка вид сзади.



Рис.3. Эскиз Костюм зимний Титан-Ультра UZ (тк.Смесовая,240) п/к, т.серый/красный, полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Титан-Ультра UZ (тк.Смесовая,240) п/к, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукOMBинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму «молния», с ветрозащитной планкой, застегивающейся на четыре кнопки. С притачной подкладкой на кулисе по линии талии и трикотажными напульсниками на рукаве.

Полочка состоит из кокетки (контрастной ткани) и нижней части (из основной ткани), СОП **50мм** настроен выше шва притачивания кокетки на **3мм**, образуя кант. На полочках расположены два нагрудных кармана с фигурными клапанами, застёгивающимися на одну кнопку и входящими верхними срезами в шов притачивания кокетки. **В шов притачивания кокетки под клапан правого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. В шве притачивания кармана, со стороны борта, расположен флажок «Факел».** Верхние карманы накладные со скошенными углами. Верхний срез кармана левой полочки вместе с клапаном вставлен в шов притачивания кокетки, вход в карман левой полочки, через застёжку «молния».

Нижние карманы с объемной вставкой из контрастной ткани (объем со стороны бортовой застежки), закрываются фигурными клапанами с двумя кнопками.

Спинка состоит из нижней части и кокетки из отделочной ткани, на которую настроен СОП **50мм**, из-под СОП выпущен кант **3мм**.

Воротник втачной отложной. Верхний воротник выполнен из искусственного меха. Нижний воротник простеган вместе с утеплителем. В шов притачивания воротника с лицевой стороны вставлена планка с четырьмя кнопками для крепления капюшона. В шов притачивания верхнего воротника и подкладки вставлена вешалка и этикетка основная.

Капюшон пристегивается к планке воротника со стороны нижнего воротника на четыре кнопки. Состоит из трех частей — двух боковых и центральной, швы стачивания отстрочены двойными строчками. Центральная часть с патой, застегивающейся на ленту контакт. Лицевой вырез фиксируется шляпной резинкой, продетой через два люверса, и двухдырочным фиксатором.

Рукава втачные, двухшовные. На рукав ниже локтя настрачивается СОП шириной **50 мм**.

С изнаночной стороны куртки по линии талии настроена кулилка со шнуром и однодырочными фиксаторами с концевиками для регулировки ширины изделия, выходящим через петли в подбортах.

Ветрозащитная прокладка расположена между утеплителем и тканью верха. Сначала простегивается утеплитель и подкладка, затем со стороны утепляющей прокладки настрачивается на открытые срезы ветрозащитная прокладка.

Подкладка утеплённая притачная с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман из ткани верха, застегивающийся на одну ленту контакт. **На кармане расположена этикетка ФИО.** Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками в соответствии с наметкой на лекалах. В левый боковой шов вставлен запасной лоскут.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне подкладка скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму «молния».

Передние части полукомбинезона с отрезной грудкой, на которой расположены накладные карманы. Боковые карманы с наклонным входом. По концам входа в карман расположены закрепки, верхняя горизонтальная и нижняя, перпендикулярная входу.

Задние части полукомбинезона с отрезной грудкой и кулисой по линии талии.

На боковой части располагаются объемные карманы (объемная вставка из контрастной ткани в передней и задней части кармана), закрывающиеся фигурными клапанами с двумя кнопками.

На правую заднюю часть полукомбинезона настроен накладной карман со скошенными углами.

Длина полукомбинезона регулируется открытой эластичной тесьмой в бретелях и фастексами.

Ветрозащитная прокладка расположена между утеплителем и тканью верха. Сначала простегивается утеплитель и подкладка, затем со стороны утепляющей прокладки настрачивается на открытые срезы ветрозащитная прокладка.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах.

По низу брюк в области голени настроена СОП шириной **50мм**.

Этикетка основная вставляется в средний шов подкладки спинки по надсечке.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО (см. схему).